

## Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 9.5 SD

### Технические параметры минипогрузчика MultiOne 9.5 SD:

Модель	MultiOne 9.5SD
Двигатель	Yanmar 4TNV88
Л.С.	40
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	18 км/ч
Поток гидравлики	51л/мин
Вылет стрелы	3,21 м
Опрокидывающая нагрузка*	2650 кг
<b>Грузоподъемность **</b>	<b>2120 кг</b>
Грузоподъемность при повороте ***	1650 кг
Отрывное усилие / 50 см	2200 кг
Тяговое усилие	1550 кгс
Давление на грунт	0,856 кг/см <sup>2</sup>
Радиус разворота (внутренний/внешний)	1030/2550 мм
Стандартные шины	31x15.50-15 (40/50-15)
Масса	2055 кг

#### Стандартная комплектация:

- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- DBS (система динамической блокировки);
- 9-функциональный джойстик;
- Многодисковый стояночный тормоз;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Радиально-поршневой мотор;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное полностью регулируемое сиденье с подвеской, подлокотниками и ремнем безопасности.

\* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

\*\* Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

\*\*\* Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

## Рабочие габариты модели MultiOne 9.5SD

